

LEKDORPELS



Productbeschrijving

- + Druiprand 40 mm
- + Schroefrand 25 mm
- + Langgatponing 4,2 x 7 mm
- + Afloop 5°
- + Materiaal: AlMgSi0,5 F22 / EN AW 6060 T66
- + Breedte 50 - 400 mm

Standaardoppervlakken


- + Brut
- + Geanodiseerd
- + Gelakt RAL naar keuze

Poedercoating

- + Poeder op polyesterbasis
- + Coatingdikte 60-80 µ
- + Speciale kleuren, RAL en DB
- + Chroomvrije voorbehandeling
- + Gecertificeerd volgens Qualicoat

Geanodiseerd oppervlak

- + Anodiseerbehandeling volgens DIN



VENSTERBANKEN

Norm (EN)	AW-6060
Legering (EN)	AlMgSi
Toestand (EN)	T66
Norm (DIN)	3,3206
Legering (DIN)	AlMgSi0,5
Toestand (DIN)	F22

b (mm)
50
70
90
110
130
150
165
180
195
210
225
240
260
280
300
320
340
360
380
400



Oppervlakken en kleuren

Alle afwerkingen en verbindingstukken van ons assortiment zijn verkrijgbaar in de volgende oppervlakken en kleuren:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| + Brut | + 9005 gestructureerd |
| + Geanodiseerd | + 9016 mat |
| + 9010 glanzend | + 7021 gestructureerd |
| + 9010 mat | + 7039 gestructureerd |
| + 9005 mat | + alle RAL-kleuren |



RECHT VERBINDINGSSTUK

Type 27020 25/40 K

Breedte 50 mm - 400 mm



BINNENHOEK VERBINDINGSSTUK

Type 27020 25/40 I

Breedte 50 mm - 500 mm, 90°



BUITENHOEK VERBINDINGSSTUK

Type 27020 25/40 U

Breedte 50 mm - 500 mm, 90°



AANSLUITAFDICHTING

Type 27030031

Zwart, gemaakt van hoogwaardig weerbestendig TPE, verpakkingseenheid 100 meter



EINDSTUK VOOR PLEISTERWERK

Type 27020 25/40 P

Breedte 50 - 400 mm
Links en rechts



EINDSTUK VOOR KLINKER

Type 27020 25/40 B

Breedte 50 mm - 400 mm
Links en rechts



STEUN VOOR ZICHTBETON

Type 27030 022

Enkelvoudig



STEUN VOOR PLEISTERWERK

Type 27030 021

Enkelvoudig



VERSTELBARE HOUDER

Type	27030 011	27030 012	27030 013
	verstelbaar van 110 tot 150 mm	verstelbaar van 165 tot 260 mm	verstelbaar van 280 tot 420 mm

Voor gevelisolatiesystemen, tweedelig

Zelfklevende anti-dreun strips

De zelfklevende anti-dreunstrips zijn speciaal ontwikkeld voor het verminderen van trillingen in metaal.
Plak het onder de lekdorpels om het 'tikkende geluid' van regen te verminderen.



ANTI-DREUN STRIPS ZELFKLEVENDE

Lengte 1000 mm
Opmerking

Let op de verwerkings- en opslaginstructies.
Verwerk Antigeluid niet bij temperaturen onder 20°C.

Dorpel breedte	Strip breedte (mm)			
	30	50	80	100
50	x	-	-	-
70	x	-	-	-
90	x	-	-	-
110	-	x	-	-
130	-	x	-	-
150	-	x	-	-
165	-	-	x	-
180	-	-	x	-
195	-	-	x	-
210	-	-	x	-
225	-	-	x	-
240	-	-	x	-
260	-	x	-	x
280	-	x	-	x
300	-	x	-	x
320	x	x	-	x
340	x	x	-	x
360	x	-	-	x
380	x	-	-	x
400	-	-	-	x
420	-	-	-	x
440	-	-	-	x
460	-	-	x	x
480	-	-	x	-
500	-	-	x	x